

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΑ					
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	m3	20,00
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή	2	ΝΑΟΙΚ 20.04.02	m3	20,00
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	3	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	50,00
4	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	4	ΝΑΟΙΚ 42.11.03	m3	85,00
5	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου	5	ΝΑΟΙΚ 45.01.01	m2	290,00
6	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	6	ΝΑΟΙΚ 42.26	MM	325,00
7	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	7	ΝΑΟΙΚ 73.91	m2	55,00
8	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ	8	ΟΙΚ 7312.2.ΣΧ	m2	220,00
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	9	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	600,00
2. ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ					
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	10	NAYΔP 3.10.02.01	m3	20,00
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	11	NAYΔP 3.11.02.01	m3	20,00
3	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	12	NAYΔP 5.05.01	m3	10,00
4	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	13	NAYΔP 5.07	m3	9,00
5	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4. Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 160 mm	14	NAYΔP 12.29.01.03	m	250,00
6	Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος με διάτρητους σωλήνες D 200 mm	15	ΝΑΟΙΚ 21.03.04	m	60,00
3. ΚΤΙΡΙΑΚΑ					
1	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	20	ΝΑΟΙΚ 22.70.01	m2	90,00
2	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm	21	ΝΑΟΙΚ 78.05.12	m2	90,00
3	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	22	ΝΑΟΙΚ 79.05	kg	120,00
4	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	23	ΝΑΟΙΚ 61.31	kg	900,00
5	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	24	ΝΑΟΙΚ 54.46.01	m2	8,00
4. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ					
1	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες	31	ΑΤΗΕ 9302.1	m3	20,00
2	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	13	NAYΔP 5.07	m3	20,00
3	Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος Με σωλήνες σε κουλούρες, με ενσωματωμένη ασφάλινα και μούφα, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής > =450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/OD 90 mm	32	NAYΔP 12.36.01.05	m	80,00
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ιστού οδοφωτισμού από χάλυβα γαλβανισμένο, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή ύψους 3,00μ , με φωτιστικό Led 24W/3000K/3330lm/CRI>70, περιμετρικά συμμετρικής κατανομής φωτισμού , μηχανικής αντοχής IK09 και προστασίας IP66.	26	ΝΑΗ/ΛΜ 60.10.01.03ΣΧ	τεμ.	2,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ιστού οδοφωτισμού από χάλυβα γαλβανισμένο, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή ύψους 4,00μ , με φωτιστικό Led 50W/3000K/6810 lm/CRI>70, ασύμμετρης κατανομής φωτισμού , μηχανικής αντοχής IK09 και προστασίας IP66.	33	NAHΛM 60.10.01.02ΣΧ	τεμ.	2,00
6	Φωτιστικό σώμα επίτοιχης τοποθέτησης διαμέτρου Ø114mm στεγανό IP65 με φωτιστικό Led 5W/3000K/170lm/CRI>80.	34	NAHΛM 60.10.01.04ΣΧ	τεμ.	60,00
7	Φωτιστικό σώμα οροφής Ø220mm στεγανό IP65 με φωτιστικό Led 16W/3000K/1850lm/CRI>80.	35	NAHΛM 60.10.01.05ΣΧ	τεμ.	8,00
8	Φωτιστικό σώμα οροφής Ø220mm στεγανό IP65 με φωτιστικό Led 21W/3000K/2690lm/CRI>80.	36	NAHΛM 60.10.01.06ΣΧ	τεμ.	7,00
9	Πίλαρ οδοφωτισμού έως οκτώ αναχωρήσεων, προστασίας IP55, με προστασία από UV και διαβρωση σε περιβαλλον παραθαλασσιο	37	NAHΛM 60.10.80.1Σ	TEM	1,00
10	Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 X 2,5 mm2	27	ATHE 8773.6.2	m	80,00
11	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2	28	ATHE 9340.3	m	80,00
12	Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος Με σωλήνες σε κουλούρες, με ενσωματωμένη ατσάλινα και μούφα, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής > =450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/OD 40 mm	38	NAYΔP 12.36.01.01	m	80,00
13	Καλώδιο NYY Καλώδιο NYY τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm2	39	ATHE 9337.2.1	m	80,00
5. ΚΑΝΕΒΟΣ					
1	Γενικές Εκκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	16	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	50,00
2	Γενικές εκκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	17	ΝΑΟΔΟ Α03.3	m3	100,00
3	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	18	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	75,00
4	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	7	ΝΑΟΙΚ 73.91	m2	600,00
5	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	19	ΝΑΟΙΚ 78.95	m2	80,00
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	9	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	1.600,00
7	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή ηυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	3	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	70,00
8	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ιστού οδοφωτισμού από χάλυβα γαλβανισμένο, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή ύψους 3,00μ , με φωτιστικό Led 24W/3000K/3330lm/CRI>70, περιμετρικά συμμετρικής κατανομής φωτισμού , μηχανικής αντοχής IK09 και προστασίας IP66.	26	NAHΛM 60.10.01.03ΣΧ	τεμ.	5,00
9	Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 X 2,5 mm2	27	ATHE 8773.6.2	m	250,00
10	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2	28	ATHE 9340.3	m	250,00
11	Πλάκα γείωσης από χαλκό, διαστάσεων 500x500x3mm	30	ATHE 9341.1.Σ	TEM	1,00
12	Εκκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες	31	ATHE 9302.1	m3	70,00
13	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	13	NAYΔP 5.07	m3	70,00
14	Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος Με σωλήνες σε κουλούρες, με ενσωματωμένη ατσάλινα και μούφα, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής > =450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/OD 90 mm	32	NAYΔP 12.36.01.05	m	250,00
15	Πίλαρ οδοφωτισμού έως οκτώ αναχωρήσεων, προστασίας IP55, με προστασία από UV και διαβρωση σε περιβαλλον παραθαλασσιο	37	NAHΛM 60.10.80.1Σ	TEM	1,00

Σπήλι 03-04-2026

Ο μελετητής

Καλλιτσούνακης Εμμανουήλ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Σπήλι 03-04-2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια

Στυλιανή Βερνάρδου
Πολιτικός Μηχανικός